RASENMÄHER

Unsere Rasenmäher punkten durch gutes Handling, robustes Design und absolute Zuverlässigkeit. Für jede Gartengröße bis ca. 2.400 m² finden Sie ein passendes Modell.

Abb. LR 53 VK Allroad Plus 4

DETAILS, DIE SIE BEGEISTERN WERDEN

Details, die überzeugen

Große Bereifung
Die robusten Räder garantieren einen reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.

Fangkorb mit Griff
Dank integrierter Griffe am Fangkorb, lässt sich dieser kinderleicht ein- und aushängen sowie entleeren.

Schnitthöhenverstellung
Einfache und mühelose Einstellung in diverse Schnitthöhen durch zentrale Schnitthöhenverstellung.

Mulchmesser
Das Mulchmesser sorgt bei einigen Modellen für ein optimales Schnittbild und gleichmäßige Füllung der Grasfangbox.

Mulchen
Beim Mulchen wird das geschnittene Gras fein gehäckselt, auf der Rasenfläche verteilt und dient durch die abgegebenen Nährstoffe als natürlicher Dünger.

Bitte beachten Sie, dass die hier aufgeführten Merkmale nicht für alle Produkte dieser Kategorie zutreffend sind.

RASENMÄHER

UNSER
TIPP:
Die Elektromäher sind die ideale Wahl wenn es um einfaches und geräuscharmes Mähen in Ihrem Garten geht.

GANZ GROSS IM KLEINEN GARTEN

Die Elektro-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen kleinen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Einfache Handhabung
- Kompakte Bauweise
- Großes Fangkorbvolumen
- Geräuscharm
- Geringes Gewicht

Elektromäher

MODELL	PR 40 S	LR 48 PE COMFORT PLUS
Art.-Nr.	66089101P	66139050S
Gehäuse	Kunststoff	Stahl
Motor	elektrisch	elektrisch
Leistung	1,3 kW	1,6 kW
Radantrieb	nein	nein
Gewicht	15 kg	24,9 kg
Schnittbreite	38 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 500 m²	bis 800 m²
Schnitthöhenverstellung	einzeln	einzeln
Schnitthöhen	28 / 44 / 60 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	40 l	60 l
Raddurchmesser	vorne Ø 135 mm, hinten Ø 165 mm	vorne und hinten, Ø 180 mm
Räder kugelgelagert	nein	ja
UVP inkl. MwSt.	**209,00 €**	**349,00 €**

RASENMÄHER

KOMFORTABLES MÄHEN ALLES DRIN, ALLES DRAN

Die neu konzipierten Mäher der LR Baureihe bestehen aus ökonomisch und effektiv arbeitenden Geräten mit Stahlblechgehäuse, für den privaten Gebrauch bei mittelgroßen Rasenflächen.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Kugelgelagerte Räder
- Großer Grasfangkorb
- Kombimesser
- Unterschiedliche Schnitthöhen
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse

Baureihe LR Comfort Plus

MODELL	LR 44 PK COMFORT PLUS	LR 48 PK COMFORT PLUS	LR 48 TK COMFORT PLUS
Art.-Nr.	66109053E5	66119060E5	66119211E5
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Motor	Emak K605 OHV	Emak K605 OHV	Emak K605 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min	2,5 kW / 3,4 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	nein	nein	ja – 3,6 km/h
Hubraum	139 cm³	139 cm³	139 cm³
Gewicht	25,4 kg	27,4 kg	30,4 kg
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	bis 1.000 m²	bis 1.400 m²	bis 1.800 m²
Schnitthöhenverstellung	einzeln	einzeln	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l	70 l
Mulchstopfen	nein	optional	optional
Raddurchmesser	vorne und hinten, Ø 180 mm	vorne und hinten, Ø 180 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	**409,00 €**	**449,00 €**	**549,00 €**

ZUBEHÖR (optional)

Mulchstopfen	–	66110127R **49,00 €**	66110127R **49,00 €**

Zubehör:
Mulchstopfen für 48er und 53er Serie

LR 48 TKE COMFORT PLUS AKKU START	LR 53 TK COMFORT PLUS	LR 48 TBX COMFORT PLUS
66119221E5	66079132E5	66119101E5
Stahl	Stahl	Stahl
Emak K655i OHV mit Akkustart	Emak K655 OHV	B&S Serie 625
2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	2,4 kW / 3,3 PS – 3.000 U/min
ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h	ja
166 cm³	166 cm³	150 cm³
31,5 kg	31,8 kg	30,6 kg
46 cm	51 cm	46 cm
bis 1.800 m²	bis 2.000 m²	bis 1.800 m²
zentral	zentral	zentral
28 – 75 mm	28 – 75 mm	28 – 75 mm
70 l	70 l	70 l
optional	optional	optional
vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm	vorne Ø 180 mm, hinten Ø 206 mm
vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
749,00 €	**619,00 €**	**699,00 €**

ZUBEHÖR (optional)

66110127R	**49,00 €**	66070096R	**49,00 €**	66110127R	**49,00 €**

FANGEN ODER MULCHEN: SO KOMMT AUCH IHR RASEN IN FORM

Die efco-Highwheelmäher sind technologisch anspruchsvolle Stahlblechmäher der neuen Generation. Die großen Hinterräder sorgen für beste Traktion in hohem Gras und auf unebenem Gelände. Das optimale Fangverhalten wird auch bei feuchtem Rasen garantiert. Einen sattgrünen Rasen erhalten Sie bei regelmäßigem Mulchen.

InStart Motor
Die ausgeklügelte Verbindung von Motor und Akku ermöglicht MÄHEN AUF KNOPFDRUCK. Nie mehr am Seil zeihen um den Motor zu starten.

Die robusten Räder mit großer Abmessung, neuem Reifenprofil und Kugellagern garantieren reibungslosen und optimalen Lauf auf jedem Boden.

Starten des Motors durch Akkutechnik bequem vom Armaturenbrett aus.

Stabile, 70 Liter Grasfangboxen aus Kunststoff und Textil. Einfach einsetzbar und mit Füllstandsanzeige.

Baureihe LR Allroad Plus

MODELL	LR 48 TK ALLROAD PLUS 4	LR 48 TBXE ALLROAD PLUS 4 INSTART
Art.-Nr.	66119181E5	66119205E5
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Emak K655 OHV	B&S 675IS
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	2,7 kW / 3,7 PS – 2.800 U/min	3,1 kW / 4,2 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h
Hubraum	166 cm³	163 cm³
Gewicht	36,0 kg	36,0 kg
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Geeignet für Flächen	1.800 m²	1.800 m²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	**709,00 €**	**999,00 €**

BESONDERES
MERKMAL:
4 CUTTING DEVICE ist ein vielseitiges Schneidesystem, das Mulchen, Fangen und Seiten- sowie Heckauswurf als Standard enthält.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

› Fangen, Mulchen, Seitenauswurf

Die bequeme zentrale Schnitthöhenverstellung und das große Fangsackvolumen sorgen für zusätzlichen Bedienkomfort.

› Komfort Höhenverstellung

Innovativer und ergonomischer Griff mit Armaturenbrett in neuem Design.

› Füllstandsanzeige

Durch den verstellbaren Holm können die Mäher platzsparend und kompakt gelagert und verstaut werden. Die angebrachten Griffe sorgen für einfachen Transport.

MODELL	LR 53 TK ALLROAD PLUS 4	LR 53 VK ALLROAD PLUS 4
Art.-Nr.	66079071E5	66079128E5
Gehäuse	Stahl	Stahl
Motor	Emak K805 OHV	Emak K805 OHV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja, regulierbar von 2,5 – 4,5 km/h
Hubraum	196 cm³	196 cm³
Gewicht	37,4 kg	38,6 kg
Schnittbreite	51 cm	51 cm
Geeignet für Flächen	2.000 m²	2.000 m²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral
Schnitthöhen	28 – 75 mm	28 – 75 mm
Fangvolumen	70 l	70 l
Mulchstopfen	serienmäßig	serienmäßig
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	**799,00 €**	**939,00 €**

KOMFORT UND PERFEKTION FÜR DEN SCHÖNEN GARTEN

Traktionskontrolle
Beim Modell VBD wird durch stufenlose Traktionskontrolle die Bodengeschwindigkeit kontinuierlich angepasst.

Die neue Generation von Aluminium-Rasenmähern ist mit Komfort-Fangkorb, Highwheel-Rädern, Transportgriffen vorne und einer zentralen Höhenverstellung ausgestattet. Breite, große Räder sorgen dafür, dass sich die efco Aluminium-Rasenmäher einfach handhaben lassen.
Die verbesserten Ergonomie-Lösungen lassen ein langes, ermüdungsfreies Arbeiten zu. Mit den efco-Aluminium-Rasenmähern schneiden Sie nicht nur gut ab, sondern pflegen Ihren Rasen optimal für einen gesunden Pflanzenwuchs.

Baureihe AR

MODELL	AR 48 TK ALLROAD	AR 53 TK ALLROAD	AR 53 VBD ALLROAD
Art.-Nr.	66099101E5	66069102E5	66069103E5
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Motor	Emak K805 OHV	Emak K805 OHV	B&S Serie 750E OHV SV
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min	3,0 kW / 4,1 PS – 2.800 U/min
Radantrieb	ja – 3,6 km/h	ja – 3,6 km/h	ja – 2,5 – 4,5 km/h, variabel
Hubraum	196 cm³	196 cm³	161 cm³
Gewicht	41,5 kg	42,6 kg	42,6 kg
Schnittbreite	46 cm	51 cm	51 cm
Geeignet für Flächen	2.200 m²	2.400 m²	2.400 m²
Schnitthöhenverstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhen	25 – 65 mm	25 – 65 mm	25 – 65 mm
Fangvolumen	80 l	80 l	80 l
Mulchstopfen	optional	optional	optional
Raddurchmesser	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm	vorne Ø 200 mm, hinten Ø 280 mm
Räder kugelgelagert	vorne und hinten	vorne und hinten	vorne und hinten
UVP inkl. MwSt.	**899,00 €**	**999,00 €**	**1.199,00 €**

ZUBEHÖR (optional)

Mulchstopfen	66090147	**49,00 €**	66060372	**49,00 €**	66060372	**49,00 €**

FÜR 400 m² RASENFLÄCHE BENÖTIGEN SIE DURCHSCHNITTLICH:

Mähzeiten in Minuten	4	6	16	25	32	40
Schnittbreite in cm	102	92	53	48	44	38
Boxentleerungen	1	1 – 2	3 – 4	4 – 5	5 – 6	8 –9

Baureihe MR

MR 55 TBI

MR 55 HXF mit Messerkupplung

8203988E1G	8203989E1G
Aluminium	Aluminium
B&S Serie 850	Honda GXV 160
3,25 kW / 4,4 PS – 3.000 U/min	3,4 kW / 4,6 PS – 2.950 U/min
3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h	3-Gang, 1 – 2,8 / 2 – 3,9 / 3 – 4,9 km/h
190 cm³	163 cm³
51,3 kg	63,3 kg
53 cm	53 cm
bis 2.300 m²	bis 2.300 m²
zentral	zentral
20 – 75 mm	20 – 75 mm
80 l	80 l
optional	optional
Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm	Aluminium, Ø vorne 208 mm, hinten 235 mm
vorne und hinten	vorne und hinten
1.699,00 €	**1.799,00 €**

ZUBEHÖR (optional)

8203502R	**79,00 €**	8203502R	**79,00 €**

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Aluminiumgehäuse
- Großer Grasfangkorb
- Leistungsstarker Motor
- Kugelgelagerte Räder

BESONDERES MERKMAL:

Zentrale Schnitthöheneinstellung bei der Baureihe AR. Einfache und mühelose Einstellung in diverse Schnitthöhen (28 mm – 75 mm).

UNVERZICHTBARE FRISCHZELLENKUR FÜR IHREN RASEN

Um einen gepflegten Rasen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen das regelmäßige Vertikutieren, um Ihren Rasen von Moos zu befreien. Sie bieten dadurch der Grasnarbe die Möglichkeit, mehr Wasser und Nährstoffe aufnehmen zu können.

UNSER TIPP:

Nachhaltige und sichtbare Wirkung des Vertikutierens erreichen Sie durch anschließendes Düngen und gute Bewässerung Ihres Rasens.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Kugelgelagerte Messerwelle
- Stahlgehäuse
- Hohe Leistungsfähigkeit
- Zentrale Höhenverstellung
- Müheloses Arbeiten

Baureihe SCA

Das Modell SCA 38 E ist serienmäßig mit einem 40 l Fangsack ausgestattet.

Messer pendelnd aufgehängt

MODELL	SCA 38 E	SCA 38 R	SCA 50 H
Art.-Nr.	1800749	1800792	1800796
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Hubraum	–	179 cm³	163 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	1.800 W	3,30 kW – 3.300 U/min	3,40 kW – 3.300 U/min
Motor / Leistung	Elektromotor 230 V	Rato 180 / 4,5 PS	Honda GP 160 / 4,6 PS
Arbeitsbreite	38 cm	38 cm	50 cm
Messer	15 – feststehend	15 – feststehend	28 – beweglich
Fangkorb	40 l	40 l optional	–
Räder	Ø 200 mm	Ø 200 mm	Ø 210 mm vorne, Ø 250 mm hinten
Höhenverstellung	zentral	zentral	zentral
Gewicht	28 kg	35 kg	65 kg
UVP inkl. MwSt.	**599,00 €**	**769,00 €**	**1.599,00 €**

ZUBEHÖR

Fangkorb 40 l	serienmäßig	1800794 **59,00 €**	–

GESTRÜPPMÄHER

KRAFTPAKETE DIE GUT „ABSCHNEIDEN“

Die Gestrüppmäher TDF 518 und DEB 528 sind mit großen Hinterreifen ausgestattet, um einen perfekten Halt auch an Hängen oder schwierigem Gelände zu gewährleisten. Der Messerantrieb erfolgt über einen Keilriemen, sodass die Motorwelle vor Auffahrschäden geschützt ist.

Details, die überzeugen

Spezielles Messer
sorgt dafür, dass sich kein Gras um die Messerwelle wickelt.

AS-Bereifung
TDF 518 und DEB 528

Mähdeck
Das Mähdeck passt sich durch Rechts- und Links-Neigung problemlos dem Gelände an und ist durch die speziellen Gleitkufen leicht manövrierfähig. (DEB 528)

Gestrüppmäher

MODELL	TDF 518	DEB 528
Art.-Nr.	1800726	1800746
Motor / Leistung	Yamaha MA 190	Rato RV 225
Hubraum	190 cm³	223 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min	4,0 kW / 5,4 PS – 3.600 U/min
Arbeitsbreite	51 cm	52 cm
Antrieb	1 Gang – 3 km/h	2 Gänge (2,6 – 3,3 km/h) und 1 Gang rückwärts
Schnitthöhe	zentrale Schnitthöhenverstellung 50 – 63 – 76 – 90 mm	52 – 75 mm
Gewicht	68 kg	75 kg
geeignet für Flächen	bis 4.000 m³	bis 5.000 m³
Räder	AS Bereifung hinten, Lenkrolle vorne	AS Bereifung
UVP inkl. MwSt.	**2.199,00 €**	**2.499,00 €**

HOCHGRASMÄHER

KEIN GRAS KANN HOCH GENUG SEIN

Die Hochgrasmäher sind einfach zu bedienen und ermöglichen ein problemloses Mähen von Wiesen oder verwilderten Flächen. Damit stellen auch große Grundstücke kein Hindernis dar. Die Hochgrasmäher passen sich, dank ihrer vom Bedienholm aus einstellbaren Schnitthöhenverstellung und der großen Räder, jedem Gelände an.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Leicht manövrierfähig
- Leistungsstarke Motoren
- Ergonomisches Arbeiten

Details, die überzeugen

Zentrale Schnitthöhenverstellung

Mulchmesser

Bedienholm
höhen- und seitenverstellbar
bei DEB 5158

Baureihe DEB

MODELL	DEB 517
Art.-Nr.	1800737
Motor	Rato RV 170
Hubraum	173 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,30 kW / 4,5 PS – 3.250 U/min
Arbeitsbreite	51 cm
Antrieb	1 Gang – 2,8 km/h
Schnitthöhe	vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm
Vorderrad	einfach, drehbar und feststellbar
Gewicht	50 kg
Geeignet für Flächen	bis 2.000 m²
Räder	420 mm Ø hinten, 200 mm Ø vorne schwenkbar
zusätzliches Messerwellenlager	ja
UVP inkl. MwSt.	**1.249,00 €**

DEB 518

DEB 5158

1800743	1800741
Yamaha MA 190	Yamaha MA 190
190 cm³	190 cm³
3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min	3,4 kW / 4,6 PS – 3.200 U/min
51 cm	51 cm
1 Gang – 2,8 km/h	Variomat 7-stufig von 2,0 – 4,2 km/h
vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm	vom Lenker aus einstellbar 55 – 70 – 90 – 110 mm
doppelt, drehbar und feststellbar	einfach, drehbar und feststellbar
55 kg	65 kg
bis 2.000 m²	bis 4.000 m²
420 mm Ø hinten, 2 x 200 mm Ø vorne schwenkbar	370 mm Ø hinten, 200 mm Ø vorne schwenkbar
ja	ja
1.449,00 €	**1.899,00 €**

KREISELMÄHER

DIE ALTERNATIVE ZUM BALKENMÄHER

Kreiselmäher finden in der Landwirtschaft zum Mähen von Gras für die Frischfutter- oder Heuherstellung Anwendung, abgelegt wird es in sauberen Reihen als Schwaden. Besonders effektiv arbeitet der DEB 600 in hohem Gras und selbst unebenes Gelände stellt für diesen Mäher kein Problem dar.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Einfache Bedienung
- Robuste Bauweise
- AS-Bereifung
- Pendelmesser

Baureihe DEB

MODELL	DEB 600
Art.-Nr.	1800808
Motor / Leistung	B&S Serie 850
Hubraum	190 cm³
Leistung bei Arbeitsdrehzahl	3,3 kW – 3.000 U/min
Arbeitsbreite	60 cm
Antrieb	1 Gang – 3 km/h
Schnitthöhe	55 mm
Gewicht	80 kg
geeignet für Flächen	bis 5.000 m³
Räder	AS Bereifung
Messer	4 – Messerklingen beweglich
UVP inkl. MwSt.	**2.199,00 €**